

HOMOJEN  
KOMPAKT VİNİL

## iQ Granit

### Spesifikasyon

Granit düşük bakım maliyetli homojen vinil zemin kaplama malzemeleridir. Geniş renk seçenekleri tüm iç mekan tasarımları için sınırsız olanak sağlar. Yaya trafiğinin çok yoğun ağır ticari mekanlar için uygundur. Poliüretan ile güçlendirilmiş (PUR) olan malzemelere cila ve benzeri ürün uygulaması gerekmez.

SERTİFİKASYON & SINIFLANDIRMA	STANDARTLAR	iQ Granit
Döşeme Cinsi	EN649	Homojen Tek Katmanlı Vinil Zemin Kaplaması
Yüzey Güçlendirme		iQ PUR
CE sertifikasyonu		Var
Kullanım Sınıfı	EN 685	Ticari:34 Endüstriyel:43
TEKNİK ÖZELLİKLER	STANDARTLAR	iQ Granit
Aşınma Tabakası Kalınlığı	EN429	2.0mm
Toplam Kalınlık	EN428	2.0mm
Toplam Ağırlık	EN430	2950 g/m <sup>2</sup>
Teslim Şekli	EN426 (rulo)	yaklaşık 2x25 m ref. no. 3040_ _ _ 3 haneli renk numarası ref.no. 3218_ _ _ (çokrenkli) 3 haneli renk numarası
	EN427 (karo)	61x61 cm 14 Karo/kutu=5.21m <sup>2</sup> ref. no. 3243_ _ _ 3 haneli renk numarası ref. no. 3044_ _ _ (çokrenkli) 3 haneli renk numarası
TEKNİK PERFORMANS	STANDARTLAR	iQ Granit
Aşınma	kalınlık kaybı EN660: Bölüm 1 hacim kaybı EN660: Bölüm 2	- grup T : ≤ 2.0 mm3
Kalıcı Batma	EN433	yaklaşık 0.02mm
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	EN425	Aşınmaz
Boyutsal Değişmezlik	EN434	< %0.40 rulo için ≤ %0.25 karo için
Alev Yayılması	DIN 4102 BS 476:Part 7, 1997 EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	B1 Sınıf 2 Sınıf B <sub>fl</sub> s1 ≥ 8 Kw/m <sup>2</sup> Testi geçti
Gemilerde Kullanım	IMO FTPC Böl 5, 2 IMO Res. A653	0575 0575
Statik Elektriksel Yükleme	EN1815	<2kV
Elektriksel Yalıtım	VDE 0100, Part 600	
Darbe Sesi Emme	EN ISO 717/2	yaklaşık+4dB
Renk Değişimi (solmazlık)	EN ISO 105-B02	≥ seviye 6
Kimyasal Direnç	EN423	İyi direnç
Bakteri Üremesi Direnci	DIN EN 846-A/C	Bakteri üremesini desteklemez
Kayma Direnci	DIN 51130 EN13893	R9 ≥0.3
Tabandan Isıtma	EN 12667/DIN 52612	yaklaşık 0.01 m <sup>2</sup> K/W
Isı Direnci		uygun- max. 27° C
Renkler		29+2 çokrenkli

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir. (07/2011)  
Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.  
Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen'le irtibat kurunuz.