

HOMOJEN
KOMPAKT VİNİL

iQ Megalit

Spesifikasyon

Megalit düşük bakım maliyetli homojen vinil zemin kaplama malzemesidir.

Geniş renk seçenekleri tüm iç mekan tasarımları için sınırsız olanak sağlar.

SERTİFİKASYON & SINIFLANDIRMA	STANDARTLAR	iQ Megalit
Döşeme Cinsi	EN649	Homojen Tek Katmanlı Vinil Zemin Kaplaması
Yüzey Güçlendirme		iQ PUR
CE sertifikasyonu		Var
Kullanım Sınıfı	EN 685	Ticari:34 Endüstriyel:43
TEKNİK ÖZELLİKLER	STANDARTLAR	iQ Megalit
Toplam Kalınlık	EN428	2.0mm
Toplam Ağırlık	EN430	2690g/m ²
Teslim Şekli	EN426 (rulo) EN427 (karo)	yaklaşık 2x23 m 61x61 cm
TEKNİK PERFORMANS	STANDARTLAR	iQ Megalit
Aşınma	kalınlık kaybı EN660: Bölüm 1 hacim kaybı EN660: Bölüm 2	- grup T : ≤ 2.0 mm3
Kalıcı Batma	EN433	yaklaşık 0.02mm
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	EN425	Aşınmaz
Boyutsal Değişmezlik	EN434	< %0.40 rulo için ≤ %0.25 karo için
Alev Yayılması	DIN 4102 BS 476:Part 7, 1997 EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	B1 Sınıf 2 Sınıf B _{fl} s1 ≥ 8 Kw/m ² Testi geçti
Statik Elektriksel Yükleme	EN1815	<2kV
Darbe Sesi Emme	EN ISO 717/2	yaklaşık+4dB
Renk Değişimi (solmazlık)	EN ISO 105-B02	≥ seviye 6
Kimyasal Direnç	EN423	İyi direnç
Bakteri Üremesi Direnci	DIN EN 846-A/C	Bakteri üremesini desteklemez
Kayma Direnci	DIN 51130 EN13893	R9 ≥0.3
Tabandan Isıtma	EN 12667/DIN 52612	yaklaşık 0.01 m ² K/W uygun- max. 27° C
Isı Direnci		
Renkler		24

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir. (01/2011)
Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.
Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen'le irtibat kurunuz.

