

HOMOJEN  
KOMPAKT VİNİL

iQ Natural

## Spesifikasyon

Natural düşük bakım maliyetli homojen vinil zemin kaplama malzemeleridir. Geniş renk seçenekleri tüm iç mekan tasarımları için sınırsız olanak sağlar. VOC emisili Avrupa standartların 200 kat daha azdır. 75 % i doğal ve yenielebilir materyallerden oluşur.

SERTİFİKASYON & SINIFLANDIRMA	STANDARTLAR	iQ Natural
Döşeme Cinsi	EN649	HomojenTek Katmanlı Vinil Zemin Kaplaması
Yüzey Güçlendirme		iQ PUR
CE sertifikasyonu		Var
Kullanım Sınıfı	EN 685	Ticari:34 Endüstriyel:43
TEKNİK ÖZELLİKLER	STANDARTLAR	iQ Natural
Toplam Kalınlık	EN428	2.0mm
Toplam Ağırlık	EN430	2950 g/m <sup>2</sup>
Teslim Şekli	EN426 (rulo) EN427 (karo)	yaklaşık 2x23 m 61x61 cm
TEKNİK PERFORMANS	STANDARTLAR	iQ Natural
Aşınma	kalınlık kaybı EN660: Bölüm 1 hacim kaybı EN660: Bölüm 2	- grup T : ≤ 2.0 mm <sup>3</sup>
Kalıcı Batma	EN433	yaklaşık 0.02mm
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	EN425	Aşınmaz
Boyutsal Değişmezlik	EN434	< %0.40 rulo için ≤ %0.25 karo için
Alev Yayılması	EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Sınıf B <sub>fl</sub> s1 ≥ 8 Kw/m <sup>2</sup> Testi geçti
Statik Elektriksel Yükleme	EN1815	<2kV
Darbe Sesi Emme	EN ISO 717/2	yaklaşık+4dB
Renk Değişimi (solmazlık)	EN ISO 105-B02	≥ seviye 6
Kimyasal Direnç	EN423	İyi direnç
Kayma Direnci	DIN 51130 EN13893	R9 ≥0.3
Tabandan Isıtma	EN 12667/DIN 52612	yaklaşık 0.01 m <sup>2</sup> K/W
Isı Direnci		uygun- max. 27° C
Renkler		34

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir. (01/2011)  
Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.  
Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen 'le irtibat kurunuz.