

HOMOJEN
KOMPAKT VİNİL

iQ Optima Acoustic

Spesifikasyon

iQ Optima ürün grubunda iQ Optima, iQ Optima Acoustic ve Optima Multisafe bulunmaktadır. iQ Optima 2 m rulo, 61x61cm karo ve Essence koleksiyonu için ise 71.13x10.16cm boyutlarında bulunan 2mm lik 64 farklı renk seçeneğiyle kompakt bir zemin kaplamasıdır. Essence koleksiyonu hem kabartmalı hem de kabartmasız olarak bulunur. iQ Optima Acoustic ve iQ Optima Multisafe sırasıyla 1,95m ve 2m enlerinde 12 renk seçeneğiyle rulo olarak bulunur. Daha çok ticari alanlar için uygun olan iQ Optima ailesi, geniş renk seçeneği ve her kombinasyona çözüm sunabilen yapısıyla düşük toplam maliyet sunar.

SERTİFİKASYON & SINIFLANDIRMA	STANDARTLAR	iQ Optima Acoustic
Döşeme Cinsi	EN 651	Homojen tek katlı PU köpük alt katmanlı
CE sertifikasyonu		Var
Kullanım Sınıfı	EN 685	Ticari: 34 Endüstriyel: 42
TEKNİK PERFORMANS	STANDARTLAR	iQ Optima Acoustic
Aşınma Tabakası Kalınlığı	EN429	2.0mm
iQ PUR		yok
Köpük Tabanı Kalınlığı	EN429	1.5mm
Yapışkan Folyo Kalınlığı	EN429	0.2mm
Toplam Kalınlık	EN428	3.7mm
Toplam Ağırlık	EN430	3500 g/m ²
Teslim Şekli	EN426 (rulo)	yaklaşık 1.95x25 m ref. no. 3076_ _ _ 3 haneli renk numarası
TEKNİK PERFORMANS	STANDARTLAR	iQ Optima Acoustic
Boyutsal Değişmezlik	EN434	≤ 0,40 %
Aşınma	kalınlık kaybı EN660: Bölüm 1 hacim kaybı EN660: Bölüm 2	- grup T : ≤ 2.0 mm ³
Kalıcı Batma	EN433	≤0.20mm
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	EN425	aşınmaz
Tabandan Isıtma		uygun- max. 27° C
Darbe Sesi Emme	EN ISO 717/2	yaklaşık +16dB
Alev Yayılması	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	sınıf B _s s1 ≥ 8 kW/m ² testi geçti
Renk Değişimi (solmazlık)	EN ISO 105-B02	≥ seviye 6
Kimyasal Direnç	EN423	İyi direnç
Bakteri Üremesi Direnci	DIN EN 846-C	Bakteri üremesini desteklemez
Clean Room Testi	ASTM F51/00	-
Kayma Direnci	DIN 51130 EN13893	R9 ≥0.3
Renkler		12

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir. (07/2011)
Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.
Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen'le irtibat kurunuz.